

ORTNER FRESCO

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER



VERPUTZTRÄGER

Kaminbau- / Gusschamotteplatte

VERPUTZSCHICHTEN

Glasgittergewebe

Haftmörtel

Glattspachtelputz

Glattspachtelputz

Fresco

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
Glasgittergewebe	OR972
Haftmörtel	OR110-20
Glattspachtelputz	OR100-0110
Fresco	von OR100-01S bis OR100-26

ALLGEMEINE HINWEISE

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!
- Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

ORTNER FRESCO

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER



HAFTMÖRTEL „DAS ORIGINAL“

Der ORTNER Haftmörtel 0-2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender **Versetzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus.

Geeignet für die Verarbeitung von **Keramik- und Schamotteerzeugnissen** in **temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C**.

Verbrauchsangabe: ca. 0,90 kg/m² und mm Auftragsstärke



GLATTSPACHELPUTZ

Der ORTNER Glattspachtelputz 0-0,02 mm ist ein ultrafeiner, hydraulisch abbindender, naturweißer **Verputzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen zeitgemäßen Ofenbaus.

Geeignet für **temperaturbelastete Bereiche bis 150°C**.

Verbrauchsangabe: ca. 1,20 kg/m² und mm Auftragsstärke



FRESCO

Fresco Glattspachtelkitt ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von verputzten Speicheröfen, Kaminen und wärmeführenden Flächen auf glattgespachtelten Untergründen. Je nach Verarbeitung entsteht eine Oberfläche mit mehr oder minder marmorierter Struktur.

Alle Fresco-Farben sind **temperaturbeständig bis max. 150°C** und können beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. Die ORTNER Fresco-Glattspachtelkitt sind in 23 verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Beachten:

Kurzfristig verarbeitbare Mengen **ausschließlich mit ORTNER Anmachflüssigkeit** anrühren. Die finale Beschichtung mit Anmachflüssigkeit erhöht die Abriebfestigkeit der Fläche, bedeutet jedoch **keine Oberflächenversiegelung** und ist damit **nicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen!**