

- leicht mit Spachtel oder Kartusche zu verarbeiten
- asbestfrei
- nicht schwindend
- gut haftend
- pastös, läuft nicht
- gebrauchsfertig



Nicht schwindender feuerfester Kesselkitt z.B. zum Abdichten gegen Rauchgase beim Einsatz an Kesselanlagen, Öfen und Herden. Für Reparaturen von Kamineinfassungen, von Ofenauskleidungen, an offenen Feuerstellen, an Wärmetauschern, ...

## feuerfester **Kesselkitt SUPER**

**Feuerfester Kesselkitt SUPER** ist ein Dichtungskitt auf Basis von alkalischen Silikaten und Wasserglas. Der Kitt ist frei von Asbest und anderen schädlichen Stoffen.

**Feuerfester Kesselkitt SUPER** ist nach Aushärtung garantiert feuerfest gegen offenes Feuer und Temperaturen bis über +1300°C.

**Dichte:** = 2,06

**Haltbarkeit:** 30 Monate

Gut haftend an Metallen, Gusseisen, Zement, Backsteinen und anderen Materialien, nicht abbröckelnd, nicht schwindend.

48 Stunden Trocknungszeit empfohlen bevor langsam die Temperatur durch Aufheizen erhöht wird. Beim Aufheizen möglichst nicht der offenen Flamme aussetzen. Die zu bearbeitende Stelle zuerst reinigen und von Staub, losen Teilen oder Fett befreien. Zur besseren Anhaftung kann die Stelle vorab mit einer Mischung aus 90% Kesselkitt SUPER und 10% Wasser vorbehandelt werden. Nicht unter +5°C oder über +40°C verarbeiten.